

Crono

65_75



TIER III motorer, 3 cylindrar, turbo intercooler

Tiltbar motorhuv

Synkroniserad växelåda med 15 växlar framåt + 15 back

Mekanisk fram/back skyttel

Planetslutväxlar

Extra kraftiga bakaxlar

Hydrostatiska våta skivbromsar vid alla fyra hjulen

TEKNISK DATA
Crono 65
Crono 75

Motor	1000.3 WT E3 HRT	1000.3 WTI E3 HRT
Antal cylindrar / volym	3/3000	
Luftintag	Turbo	Turbo & intercooler
Max. effekt (2000/25/CE)	62/46.5	75/55
Max. effekt (ECE R24.03)	59/44	69/51.5
Nominellt varvtal	v/min	2200
Max. varvtal obelastad	v/min	2350 ± 30
Tongångsvarv	v/min	750
Max vridmoment/vid varvtal	Nm/v/min	240/1600
Vridmomentreserv	%	22
Kylning	Vätska-olja	18
Motorstyrning	Mekanisk	
Ljuddämpare under motorhuven	Med horisontellt avgasrör på vänster sida	
Bränsletank, kapacitet	liter	70
Dimensioner och vikt (med bakhjul)	420/70R80	420/85R80
Längd	mm	3 315
Bredd min./max.	mm	1 838/2 325
Höjd	mm	2 455
Höjd med nedfälld säkerhetsbåge	mm	1 965
Höjd över motorhuven min./max.	mm	1 230/1 560
Markfrigång	mm	400
Hjulbas	mm	1 976
Spårvidd fram	mm	1 750
Spårvidd bak	mm	1 840
Minimum vändradie utan broms	mm	3 700
Vikt med säkerhetsbåge	kg	2 800
Transmission		
Koppling	Mekaniskt manövrering	
Fram/back skyttel	Mekanisk	
Mekanisk växelåda 15 fram+15 bak	5 synkroniserade växlar och 3 gruppväxlar	
Max. hastighet	km/tim	40
Bakre differential	Mekanisk manövrering	
Smörjning	Tvingad	

15 växlar framåt, hastighet i km/tim vid motorvarv 2 200 v/min med bakhjul 420/70-30														
1L	2L	3L	4L	5L	1M	2M	3M	4M	5M	1H	2H	3H	4H	5H
0,29	0,42	0,61	0,85	1,18	1,88	2,68	3,85	5,38	7,48	10,35	14,78	21,18	29,6	41,18

15 växlar bakåt, hastighet i km/tim vid motorvarv 2 200 v/min med bakhjul 420/70-30														
1L	2L	3L	4L	5L	1M	2M	3M	4M	5M	1H	2H	3H	4H	5H
0,26	0,37	0,53	0,75	1,04	1,66	2,37	3,4	4,75	6,61	9,14	13,06	18,71	26,15	36,38

Bromsar och styrning		På fram och bakaxel
Bromssystem		Hydraulisk
Släpvagnsbroms (tillval)		Hydrostatisk
Styrning		55°
Styrvinkel		
Framaxel		Mekanisk manövrering
Inkoppling av fyrhjulsdrift		Mekanisk manövrering
Inkoppling av differentialspar		
Bakre kraftuttag		
Kraftuttagskoppling		Torrlamell
Hastighet	v/min	540
Inkoppling av bakre kraftuttag		Mekanisk manövrering, oberoende
Hydrauliska 3-punktslyften		
Manövrering av bakre 3-punktslyften		Mekanisk
Max. lyftkapacitet	kg	3 000
Pumpflöde	l/min	45
Dubbelverkande hydrauluttag	st. standard/(tillval)	2/(3)
Lyftarmsändar		Fasta
Stabiliseringsstag		Mekaniska
Förarplats		
Placering av växelspakar		Till höger om förarplatsen
Säkerhet		Fällbar säkerhetsbåge
Instrument		Analoga
Förarsäte		Mekanisk inställning
Hytt med ventilation och värme		Tillval


Din Lamborghini fungerar alltid bäst med original delar


Din säljare

ROSENQVIST
MASKIN AB
Ryhovsgatan 2
553 03 Jönköping
036-32 73 00
www.rosenqvistmaskin.se