

SERIE 8



SERIE 8

V-Shift 8-270 • 8-310

Landini

Passion for Innovation.

		8-270 V-Shift	8-310 V-Shift
MOTOR			
Max effekt (ISO TR 14396)	hk/kW	273/201	313/230
Motorvarvtal vid maxeffekt	rpm	1800	
Max vridmoment vid 1400 rpm	Nm	1173	1282
Tillverkare		FPT	
Motortyp - Installation		NEF 67 - iso-monterad motor på gjutjärnschassi	
Avgas efterbehandling Steg V / Tier 4 Final		Hi-eSCR2	
Cylindrar / Displacement / Ventiler		6 / 6,7 l / 24	
Luftintagssystem		eVGT turbo med intercooler	
Underhåll		Best In Class-system (BIC) - 1000-timmars underhållsintervall	
KAPACITETER			
Bränsletank	l	550	
AdBlue / DEF tank	l	71	
ÖVERFÖRING			
Typ		VT-Drive - steglöst variabel transmission	
Antal etapper		4	
Minsta hastighet	m/h - rpm	40 - 2200	
Motorhastighet vid 40 km/h	rpm	I - 1300	
Motorhastighet vid 50 km/h	rpm	i - 1580	
FRAM- OCH BAKAXLAR			
Framfjädrad axel		I - främre parallelogramupphängningssystem	
BROMSSYSTEM			
Främre bromssystem		I- oljekylda skivor	
Släpvnagsbromssystem		I - MR-kompatibelt pneumatiskt bromssystem med 2 eller 2+1 linjer med eller utan enkelrads hydraulisk bromsning, MR-kompatibelt 2-linje hydrauliskt bromssystem (endast 40 km/h)	
Motorbroms		I	
HYDRAULISKT SYSTEM			
Hydraulisk kolvpump med CCLS-system - flöde		I - 160 l/min	
Hydraulisk kolvpump med CCLS-system - högt flöde		I - 212 l/min	
Styrpump - flödes hastighet		I - 115 l/min	
Bakre fjärrventiler - typ, flöde, min - max		I elektrohydraulisk, 140 l/min, 4 - 6	
Flödesavledare med flödesväjlare - sektionsflöde		i - 3 sektioner med dedikerade push-pull-kontakter - 60 l/min per sektion (DYNAMISK version)	
Mittmonterade fjärrventiler - flödes hastighet		I - 3 elektrohydrauliska fjärrkontroller med multifunktions joystick - 100 l/min (DYNAMISK version)	
BAKRE 3-PUNKTSRÖK			
Elektroniskt styrd bakre dragkrok		med dragreglage för dragstång, lägeskontroll, blandad kontroll, flytläge	
Kategori - kopplingstyp		I - III - snabbfästen i - IV N - snabbfästen	
Max lyftkapacitet vid kopplingspunkter	kg	12y000	
BAKRE PTO			
Hastigheter		540 E / 1000 / 1000 E	
FRAMRE 3-PUNKTS SLAG			
Elektroniskt styrd frontlyft		I - med positionskontroll (DYNAMISK version)	
Max lyftkapacitet vid 610 mm	kg	5y000	
FRONT PTO			
Typ		i - elektrohydraulisk multiskiva med moduleringskontroll	
Hastigheter	rpm	1000	
CAB			
Landini semi-aktiva fjädringssystem		I - elektroniskt styrd elektrohydraulisk semiaktiv hyttfjädring (DYNAMISK version)	
EasyPilot med multifunktionsarmstöd		I	
DSM Data Screen Manager		I - 12" pekskärmsskärm	
Radiosystem		i - radio DAB Mp3 med 4 högtalare, Bluetooth, Aux-ingång och integrerad mikrofon	
Halogen arbetsljus		I - 12 (AKTIV version) - 18 (DYNAMISK version)	
LED arbetsbelysning		i - 20 (DYNAMISK version)	
DIVERSE			
PSM Precision Steering Management, bakre ISObus & EazySteer-ready		I	
PSM Precision Steering Management, bakre ISObus & EazySteer - EGNOS komplett kit		i	
PSM Precision Steering Management, bakre ISObus & EazySteer - RTK NTRIP komplett kit		i	
Landini Fleet Management - redo		I	
Fleet & Remote Diagnostic management och Landini Farm Pro Pack på utvalda marknader		I 1 år - i 3 år - i 5 år	
VIKT OCH DIMENSIONER			
Hjulbas	mm	3000	
Fraktvikt - mätt med genomsnittliga specifikationer	kg	11y000	
Bruttovikt för fordon	kg	16y000	
Max däckstorlek fram och bak - (Indexradie -IR)	mm	650/65R34 (IR 775) - 900/60R42 (IR 1025)	

Nyckel: y standard i alternativ * Eftermarknad