

# X6.6



X6.616 - X6.618 XtraShift

		X6.616 XtraShift	X6.618 XtraShift
<b>MOTOR</b>			
Maximal effekt (97/68/CE - ISO TR 14396)	HP/kW	155/114	166/122
Maximal effekt med EPM (97/68/CE - ISO TR 14396)	HP/kW	165/122	175/129
Regim för maximal makt	rpm	1900	
Maximalt vridmoment utan EPM (med EPM) vid 1400 rpm	Nm	652 (676)	700 (700)
Producent		FPT	
Motortyp - Installation		NEF 67 - strukturell motor	
Steg V / Tier 4 Slutligt efterbehandlingssystem		HI-eSCR2	
Cylindrar / Displacement / Ventiler		6 / 6,7 l / 24	
Sugsystem		turbo med intercooler	
Underhåll		underhållsintervall 500 timmar	
<b>KAPACITET</b>			
Bränsletank		280	
AdBlue / DEF tank		38	
<b>ÖVERFÖRING</b>			
Kille		XtraShift - 6 växlar (HML) och 3 intervall	
Antal växlar		ÿ - 54 FWD + 18 REV utan creeper - i 108 FWD + 36 REV med creeper	
Minsta hastighet	km/h	1,6 utan creeper - 0,35 med creeper	
Motorhastighet vid 40 km/h	rpm	ÿ - 2200	
Transmissionskontroll		tryckknapp powershift - manuell spakhastighet och räckvidd	
<b>BAKRE PTO</b>			
Fart	rpm	540/1000	
<b>BROMSSYSTEM</b>			
Bromsar fram		automatisk inkoppling av de 4 drivande hjulen vid inbromsning	
Trailers bromssystem		i - pneumatisk bromsning 2 linjer - j - pneumatisk bromsning 2 linjer+1	
<b>HYDRAULIKKRETS</b>			
Axialhydraulikpump med slutet CCLS-system - flöde		ÿ - 110 l/min	
Dedikerad styropump - flödes hastighet		ÿ - 38 l/min	
Bakre fördelare - antal, typ, flöde		ÿ - 3 mekaniska - j - 5 mekaniska, 80 l/min	
Ventrala fördelare - flödes hastighet		~	
<b>BAKRE 3-PUNKTAR</b>			
Elektroniskt styrd baklyft		med underlänksansträngningskontroll, positionskontroll, intermix och flytande	
Kategori - typ av attacker		III - knäskålar med snabbfäste krokar	
Maximal lyftkapacitet vid krokarna - cylinderdiameter	kg	8400 - 100 mm	
<b>FRAMRE 3-PUNKTS SLAG</b>			
Elektroniskt styrd frontlyft		~	
Lyftkapacitet vid krokar (OECD vid krokar)	kg	~	
<b>FRONT PTO</b>			
Kille		~	
Fart		~	
<b>STUGA</b>			
McCormick mekaniska hyttfjädringssystem		~	
Kluster med monitor		ÿ - styrs av omkopplare	
Radio		ÿ - med DAB mp3-radio, 2 högtalare, bluetooth, aux in och integrerad mikrofon	
Halogen arbetsbelysning		ÿ - 8 - 4 på taket, 4 på motorhuven i - 12 - 4 på taket, 2 på pelarna, 2 på bakskärmarna, 4 på motorhuven	
<b>TEKNIK OMBORD</b>			
PSM Precision Steering Management, Bakre ISOBus & EazySteer - förberedelse		i - Argo Tractors reservdelar eller Topcon distributör	
PSM Precision Steering Management, Bakre ISOBus & EazySteer - komplett WAAS-sats		i - Argo Tractors reservdelar eller Topcon distributör	
PSM Precision Steering Management, Bakre ISOBus & EazySteer - komplett RTK NTRIP kit		i - Argo Tractors reservdelar eller Topcon distributör	
McCormick Fleet Management - 3 eller 5 års full prenumeration		i	
<b>DIMENSIONER OCH VIKT</b>			
Steg	mm	2880	
Fraktvikt - mätt med genomsnittliga specifikationer	kg	6700	
Högsta tillåtna vikt	kg	11300	
Maximal däckstorlek fram och bak - (Radius Index - RI)	mm	540/65R28 (RI 675) - 650/65R38 (RI 875)	

Förklaring: ÿ standard ÿ valfritt ~ inte tillgänglig



via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italien  
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476  
webmaster@argotracors.com | www.argotracors.com



6725806A1 - 01/2023

grafisk design: svetsargrupp  
bzzbzz@grupposaldatori.com

DEN